

ホーロー製品共通取扱説明書

この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。

要保管

ご使用前に、この説明書をよく読んでから使用してください。

お読みになった後も、いつでも見られるように大切に保存してください。

お使いいただく前に

- ご使用になる前に、取っ手のぐらつきやひび割れなどの不具合がないことを必ずご確認ください。
- 注意シールが、取っ手やふたに貼ってある場合ははがさないでください。
- はじめてご使用になる時は、食器用洗剤を付けたスポンジ等でよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合はご使用にならずに、お買い求めのお店までご連絡ください。

別紙「ホーロー（琺瑯）製品について大事なお知らせ」は、必ずご確認くださいようお願いします。


ホーロー製品について

琺瑯（ホーロー）は、鉄にガラスの膜を高温で焼き付けています。

表面がガラス質なので、酸・塩分に強い上に、においがつきにくく非吸着性にすぐれて、色が移らず雑菌が繁殖しにくく衛生的です。

ホーローは工程のほとんどが手作りで製造しております。鉄（生地）の上に下地釉薬（黒色）を焼き付け、さらに上地釉薬（表面の色）を高温（約 800℃）の炉で焼成しております。以下の状態につきまして製造工程上避けることができません。手作りで一点一点の状態に個体差がありますのであらかじめご了承ください。

- ホーロー焼付工程での吊り痕
- 微細な黒点や線、シミ
- 釉薬やツヤの多少のムラ
- パイプ取っ手部分には、製造工程上の空気穴を設けています。
- 製品の端面部分には釉薬が乗りにくくなっております。
- 端面の黒い部分は下地の釉薬ですのでご安心ください。



Tamahashi co., Ltd.
輸入発売元 株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
URL <https://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

お問い合わせフォーム



使用上の注意

電子レンジでは絶対に使用しないでください。

- 電子レンジは金属を温められないため、ホーローを電子レンジで使用することはできません。
- 縁まで水などを満たした状態でご使用にならないでください。
- 熱い飲み物等を入れると本体も熱くなりヤケドの危険があります。

サビの発生について

- 製品本体は、鉄板を加工しその表面にホーロー加工が施されています。ホーローの特性上、鉄板の端末には、ホーロー釉薬がかかりにくいいため、サビが発生しやすくなっています。
 - 端末からサビの発生はホーロー製品の製造上、避けられない欠点といえます。
 - 使用後は、よく洗って乾燥させてください。水気を拭きとって乾燥させていただきますとサビの発生はある程度抑えることができます。
- ※サビが発生しても、鉄サビ（酸化鉄）は人体に害となるものではありません。柔らかいスポンジなどで洗っていただきますと、洗い落とすことができます。

お手入れについて

- スチールたわし、磨き粉やクレンザーはホーローの表面を傷つけます。ご使用後はスポンジに食器用洗剤をつけてよく洗い、水気を柔らかい布で拭き取って自然乾燥させてください。
- こげつきを落とす場合は金属製の硬い物ですらずに、お湯に浸してこげつきを柔らかくした後で、食器用洗剤を付けたスポンジでいねいに洗ってください。
- 使用後は、ぬれたままにせずよく洗って水分を拭き取り乾燥させてください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気が多い場所での保管はサビが発生する原因になります。
- 食器乾燥機、食器洗い機で使用しないでください。
- ホーローは表面がガラス質なので強い衝撃を与えないでください。ひび割れする恐れがあります。

品質表示

- ホーローメジャーカップ・S 満水容量 約 450ml
- ホーローメジャーカップ・L 約 930ml
- ホーローカトラリースタンド 約 600ml
- ホーローツールスタンド 約 1100ml
- ホーローマグカップ 約 380ml

材料の種類 ほうろう用鋼板
表面加工 ほうろう加工

- ホーローキューブストッカー・S 満水容量 約 850ml
- ホーロースクエアストッカー・L 約 950ml
- ホーローレクタングルストッカー・M 約 940ml

材料の種類 本体/ほうろう用鋼板
蓋/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
(耐熱温度 80℃)
表面加工 ほうろう加工

- ホーローキャニスター 満水容量 約 750ml
- 材料の種類 本体/ほうろう用鋼板
蓋/天然木
表面加工 ほうろう加工

- ホーローラウンドストッカー 5.0L
- 材料の種類 本体・蓋/ほうろう用鋼板
シール蓋/ポリエチレン (耐熱温度 70℃)
表面加工 ほうろう加工 (耐冷温度 -30℃)
満水容量 約 5.0L

●シール容器は、完全密封ではございませんので、保存する際に斜めに置いたり、横向きに置かないでください。

MADE IN CHINA