

TL-14


シンプルハンガーラック
取扱説明書

ご使用の際には取扱説明書をよく読んでから正しくご使用ください。不適切な取扱いが事故につながります。この取扱説明書はいつでもご使用出来るように必ず保管してください。

工具不要

安全のため組み立ての際は、手袋をするなど、手・指の保護を行ってください。

品質表示	
材 質	パイプ：スチール（エポキシ樹脂粉体塗装） 樹脂部：ポリプロピレン
商品サイズ	約幅76×奥行43×高さ90～148cm
重 量	約1.7kg
耐 荷 重	約15kg
原 産 国	台湾製



※イラストはイメージです

組立て上の注意

- 組立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、周辺を傷つけないようご注意ください。
- 組み立ての際は、小さなお子さまを周囲に近づけないでください。けがや事故の原因となります。
- 組立ては、平らな場所で行い、指を挟まないようご注意ください。

⚠ 使用上の注意

- 本品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。特に高層住宅などのベランダでの使用及び保管は危険ですので絶対にしないでください。
- 不安定な状態や場所・火気や暖房のそば・直射日光の当たる場所や高温多湿の場所では使用しないでください。転倒や変形・変色・サビ、火災やヤケドの原因となります。
- 床面の平らな場所で水平になるよう設置してください。
- 耐荷重以内で使用してください。
- 本体を移動する際には、掛けてあるものをすべて取り除いてから行ってください。
- 衣類などがかった状態で、高さ調節を行わないでください。転倒やパイプの落下などで、ケガや破損の恐れがあります。
- ハンガーにぶら下がる・もたれる・乗るなど、衣類を掛ける等の本来の用途以外の使用はお止めください。
- 重たいものや、一方に片寄ったものを傾けないでください。転倒してけがや破損の原因になります。
- 転倒の原因となりますので、お子様がぶら下がるなど、遊ばないようにご注意ください。
- 長期間、同じ場所に置かれますと、重みでキャスターの跡が設置面に生じる場合があります。
- 傷つきやすい床でのご使用は避けてください。止むを得ずご使用になる場合は、設置面にフェルトパットを貼る等の対処をしてください。

⚠ お手入れ方法

- 汚れなどが付着したままにされますと、サビの原因となります。乾いた布等で、時々汚れなどを拭き取ってください。
- 著しい汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取り、乾いた布で乾ぶきをしてください。シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などは色落ちの原因となりますので使用しないでください。
- 取付部がゆるむことがありますので、1ヶ月1度を目安に定期的に締め直してください。

- パイプ部に油分が付着している場合がありますので、ご使用前に一度拭いてください。
- 天災等の不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する保証は致しかねます。
- 破棄処分される場合はお住いの自治体の指示にしたがい処分、廃棄してください。

輸入発売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
URL <https://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

お問い合わせフォーム



部品明細

※組み立ての前に部品が揃っているかご確認ください。

④ベース横パイプ(細)×2



⑧縦パイプ(太)×2



③ハンガーパイプ(太)×1



⑩スライドパイプ(細)×2



①ベース×2



②調節パーツ×2



(左) (右)

③キャスター×4



④ジョイント×2




組み立て方

※全てのパーツが差し込み式ですので、少しきつ目に製作してあります。パイプを回すように差し込むか、あて物をして軽くたたき込んでください。

1 ベースの組立て


①ベースに④ベース横パイプを差し込みます。



各パイプはしっかりと奥まで差し込み固定してください。取付けが浅いと使用中、本体破損や転倒する恐れがあります。

2 縦パイプの組立て


組み立てた①ベースに⑧縦パイプを差し込み、②調節パーツを差し込みます。



しっかりと奥まで差し込んでください。

3 キャスターの取付


①ベースの裏面に③キャスターを奥まで差し込みます。



しっかりと奥まで差し込んでください。

4 ハンガー上部の組立て

④ジョイントに③ハンガーパイプと⑩スライドパイプを差し込みます。




しっかりと奥まで差し込んでください。

5 上部・下部の組立て

②調節パーツのレバーを開き、固定を解除します。⑩スライドパイプを差し込み、③ハンガーパイプの高さを調節してレバーをしっかりと閉じて固定します。


⚠ 上部・下部の接続の際は、②調節パーツのレバーを緩めて行ってください。

②調節パーツの解除方法



⚠ 使用する前に必ず各パイプがしっかりと差し込まれているかご確認ください。差し込みが不十分だと破損や転倒の原因になります。

※製品の構造上②調節パーツを固定する際、パイプに跡が残ることがあります。



⚠ 注意
この線は、伸縮の「限界線」です。「限界線」が隠れる位置で固定してください。

